MASCHINENPROFIS

„Bei unseren Maschinen gehen Zuverlässigkeit und hohe Präzision Hand in Hand. Damit können wir unseren Kunden die Arbeit spürbar erleichtern.

HIGHLIGHTS

CNC-DREHMASCHINE ROMI C510
mit Siemens-Steuerung 828 D,
hohe Leistung und Bearbeitungspräzision
Seite 55

DOPPELSÄULEN-BANDSÄGEMASCHINE MEBAPRO 300 A VOLLAUTOMAT mit
stufenlos AC-frequenzgeregeltem Antrieb
Seite 56

ROMI

CNC-DREHMASCHINE ROMI C510

mit Siemens-Steuerung 828 D

Romi C-Baureihe:
Die CNC-Drehmaschinen der Baureihe ROMI C bieten ein hohes Maß an Vielseitigkeit zur Bearbeitung unterschiedlichster Teile. Sie zeichnen sich durch schnelle Verfahrbewegungen, hohe Leistung und eine enorme Bearbeitungspräzision aus. Die robuste Bauweise sorgt für hohe Steifigkeit und Stabilität.

Lieferumfang ROMI C510:
- Grundmaschine C510 mit Kühlmittelpumpe
- manuelles Maschinenpaket, bestehend aus CNC gesteuertem Hauptschlitten mit zwei elektronischen Handrädern für X- und Z-Achse
- Späneauffangwanne
- Ölabscheider
- Mitlaufende Zentrierspitze MK-4
- Schleppeinrichtung für Reitstock
- Kühlwasser Spülpistole
- Adapter Platte PARAT RD-3 mit Innenkühlung
- PARAT-4-fach Revolverkopf RD 3
- PARAT Wechselkassette WD 3/32 (4 Stück), WB 3/40d (1 Stück) und WDL 3/32 (1 Stück)
- PARAT Reduzierhülse für Größe 2 und 3 (1 Stück)
- SMW Handspannfutter
- Inkl. Verpackung, Inbetriebnahme, Schulungspauschale und Frachtkosten

Garantieverlängerung auf 36 Monate möglich!

HIGHLIGHT

Modell	Romi C510
Spitzenhöhe (mm)	260
Spitzenweite (m)	1,5
Schwing-Ø Bett/Planschlitten/Schlittenführung (mm)	520/255/450
Verfahrweg (X-Achse) (mm)	280
Verfahrweg (Z-Achse) (mm)	1.555
Spindelnase (ASA)	A2-6“
Ø Spindelbohrung (mm)	65
Drehzahlbereiche (U/min.)	3 bis 3.000
Hauptantriebsmotor, AC (Dauerleistung) (kVA)	20
Benötigte Stellfläche - 1,5 m Spitzenweite (m)	3,75 x 1,68
Nettogewicht (ca.) - 1,5 m Spitzenweite (kg)	3.750
Art.-Nr.	**WO ROMI510**
Stückpreis, €	**75.000,00**

75.000,–
Aktionspreis

Online informieren und bestellen:
metzler.at/romicbaureihe

DOPPELSÄULEN-BANDSÄGEMASCHINE MEBAPRO 300 A

Vollautomat

Der 90-Grad-Sägeautomat verbindet moderne Technik mit optimalem Kosten-Nutzen Verhältnis und das auf engstem Raum. Optimale Sägeleistung und folglich eine hohe Produktivität versprechen Serienfeatures, wie der stufenlos AC-frequenzgeregelte Antrieb (15-130 m/min.) sowie die materialquerschnittsabhängige, automatische Sägevorschub- und Schnittdruckregulierung.

Ausführung:

- Stabile Portalrahmen-Konstruktion 2-Säulenlineargeführt
- Sägevorschub über frequenzgeregelten Spindelantrieb mit automatischer Schnittdruckregulierung
- Höhenschaltleiste (automatische Höhenerkennung)
- CNC-gesteuerter, automatischer Materialeinschub mit hydraulischer Materialvollhubspannung
- Materialvortaktfunktion ohne Umspannen des Materials bei kurzen Abschnitten
- Stabile, lineargeführte Nachschubzange mit Servopositionierung für höchste Genauigkeit
- Autom. Einstellung der Bandführung auf Materialbreite
- Angetriebene Spänebürste, synchron zur Bandgeschwindigkeit

90° ● (mm)	300
90° ▬ (mm)	300 x 300
Schnittgeschwindigkeit min./max. (m/min.)	15-130
Sägebandabmessung (mm)	4.900 x 34 x 1,1
Motorleistung (kW)	3
Länge x Breite x Höhe (mm)	1.650 x 2.500 x 1.800
Gewicht (kg)	2.500
Art.-Nr.	**WO 8267887**
Stückpreis, €	**32.800,00**

Online informieren und bestellen:
metzler.at/mebapro300a

HIGHLIGHT

32.800,–
Aktionspreis